

7.6.2 Cinta y papel

Modelo	CL4NX	CL6NX
Cinta (utilice cintas originales fabricadas por SATO)		
Tamaño	Largo: máximo 600 m (1968,5 pies) Anchura: De 39,5 mm a 128 mm (de 1,55 a 5,04 pulg.) * La longitud máxima varía en función del tipo de cinta. * Utilice una cinta que sea más ancha que las etiquetas.	Largo: máximo 600 m (1968,5 pies) Anchura: De 39,5 mm a 177 mm (de 1,55 a 6,98 pulg.) * La longitud máxima varía en función del tipo de cinta. * Utilice una cinta que sea más ancha que las etiquetas.
Dirección de bobinado	Cara externa / cara interna	
Método de rebobinado	Sin mandril	
Etiquetas (utilice etiquetas originales fabricadas por SATO)		
Tipo	Rollo de etiquetas (bobinado de cara interna / cara externa), etiquetas plegadas en zigzag	
Tamaño		
Continuo		
Longitud	203 ppp: De 6 a 2497 mm (de 0,24 a 98,30 pulg.) 305 ppp: De 6 a 1497 mm (de 0,24 a 58,94 pulg.) 609 ppp: De 6 a 397 mm (de 0,24 a 15,63 pulg.) Modo RFID: De 13 a 240 mm (de 0,51 a 9,45 pulg.)	203 ppp: De 16 a 2497 mm (de 0,63 a 98,30 pulg.) 305 ppp: De 16 a 1497 mm (de 0,63 a 58,94 pulg.)
(con papel soporte)	203 ppp: De 9 a 2500 mm (de 0,35 a 98,42 pulg.) 305 ppp: De 9 a 1500 mm (de 0,35 a 59,05 pulg.) 609 ppp: De 9 a 400 mm (de 0,35 a 15,75 pulg.) Modo RFID: De 16 a 240 mm (de 0,63 a 9,45 pulg.)	203 ppp: De 19 a 2500 mm (de 0,35 a 98,42 pulg.) 305 ppp: De 19 a 1500 mm (de 0,35 a 59,05 pulg.)
Anchura (con papel soporte)	De 22 a 128 mm (de 0,87 a 5,04 pulg.) De 25 a 131 mm (de 0,98 a 5,16 pulg.)	De 47 a 177 mm (de 1,85 a 6,96 pulg.) De 50 a 180 mm (de 1,97 a 7,01 pulg.)
Rasgado/guillotina		
Longitud	203 ppp: De 17 a 2497 mm (de 0,67 a 98,30 pulg.) 305 ppp: De 17 a 1497 mm (de 0,67 a 58,94 pulg.) 609 ppp: De 17 a 397 mm (de 0,67 a 15,63 pulg.) Modo RFID: De 17 a 240 mm (de 0,67 a 9,45 pulg.)	203 ppp: De 16 a 2497 mm (de 0,63 a 98,30 pulg.) 305 ppp: De 16 a 1497 mm (de 0,63 a 58,94 pulg.)
(con papel soporte)	203 ppp: De 20 a 2500 mm (de 0,79 a 98,42 pulg.) 305 ppp: De 20 a 1500 mm (de 0,79 a 59,05 pulg.) 609 ppp: De 20 a 400 mm (de 0,79 a 15,75 pulg.) Modo RFID: De 20 a 240 mm (de 0,79 a 9,45 pulg.)	203 ppp: De 19 a 2500 mm (de 0,35 a 98,42 pulg.) 305 ppp: De 19 a 1500 mm (de 0,35 a 59,05 pulg.)
Anchura (con papel soporte)	De 22 a 128 mm (de 0,87 a 5,04 pulg.) De 25 a 131 mm (de 0,98 a 5,16 pulg.)	De 47 a 177 mm (de 1,85 a 6,96 pulg.) De 50 a 180 mm (de 1,97 a 7,01 pulg.)

Modelo	CL4NX	CL6NX
Etiquetas (utilice etiquetas originales fabricadas por SATO)		
Tamaño		
Dispensador con rebobinador de papel soporte		
Longitud (con papel soporte)	203/305/609 ppp: De 27 a 397 mm (de 1,06 a 15,63 pulg.) Modo RFID: De 27 a 240 mm (de 1,06 a 9,45 pulg.) 203/305/609 ppp: De 30 a 400 mm (de 1,18 a 15,75 pulg.) Modo RFID: De 30 a 240 mm (de 1,18 a 9,45 pulg.)	203/305 ppp: De 27 a 397 mm (de 1,06 a 15,63 pulg.) 203/305 ppp: De 30 a 400 mm (de 1,18 a 15,75 pulg.)
Anchura (con papel soporte)	De 22 a 128 mm (de 0,87 a 5,04 pulg.) De 25 a 131 mm (de 0,98 a 5,16 pulg.)	De 47 a 177 mm (de 1,85 a 6,97 pulg.) De 50 a 180 mm (de 1,97 a 7,01 pulg.)
Diámetro del bobinado del papel soporte	Máximo 120 mm (4,72 pulg.)	
Kit sin soporte papel		
Longitud	De 30 a 120 mm (de 1,18 a 4,72 pulg.)	—
Anchura	De 32 a 128 mm (de 1,26 a 5,04 pulg.)	—
Diámetro del rollo (rollo de etiquetas)	Máximo 220 mm (8,66 pulg.) Si se utiliza dispensador con rebobinador de papel soporte: máximo 220 mm (8,66 pulg.)	
Diámetro del mandril (rollo de etiquetas)	76 mm, 101 mm (3 pulg., 4 pulg.) Si se utiliza dispensador con rebobinador de papel soporte: 76 mm (3 pulg.) * Se recomienda utilizar un mandril de 4 pulgadas para papel grueso (de más de 150 µm), papeles no adhesivos y etiquetas RFID (solo CL4NX).	
Altura (etiquetas plegadas en zigzag)	Máximo 200 mm (7,87 pulg.) * Si la impresora y las etiquetas están configuradas con la misma altura.	
Grosor	De 0,06 a 0,268 mm (de 0,0024 a 0,011 pulg.)	