

Configurar Check Digit en Code 39

Cuando queremos leer un Code 39 y el mismo tiene dígito verificador. Si nuestra intención es que al realizar la lectura del código el dígito verificador no sea transmitido, deberemos configurar nuestro Scanner Honeywell de la siguiente manera:

- 1- Leer el código Enter/Exit Configuration Mode (Página 1-1).

Enter/Exit Configuration Mode



- 2- Leer el código Enable MOD 43 Check Digit on Code 39 (Página 2-2).



Enable MOD 43 Check Digit on Code 39 - The scanner only scans Code 39 bar codes that have a valid Modulo 43 check digit.

- 3- Leer nuevamente el código Enter/Exit Configuration Mode (Página 1-1).

Enter/Exit Configuration Mode



Ezequiel Gimenez
Soporte Técnico



Ceaseless Creativity for a Sustainable World

SATO ARGENTINA S.A.
Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-Uruguay
Tel: (5411) 4887-9000 int. 113
Fax: (5411) 4638-5049
www.satoargentina.com
ezequiel.gimenez@satoargentina.com.ar

©2011 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Cualquier reproducción total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda completamente prohibida.
SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos de Norteamérica y otros países.
Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.