



Ceaseless Creativity for a Sustainable World

Gerencia de Soporte y Proyectos

Part Numbers S84ex y S86ex

Octubre 2019

Part Numbers S8Xex

Lo primero que se debe definir es el sentido de la etiqueta. Por donde entra y por donde sale la etiqueta.

En SATO se denomina modelo **STANDARD** cuando la etiqueta (mirando de frente a la impresora) entra por la **izquierda** y sale por la **derecha**. Mientras que el modelo denominado **OPPOSITE** es en el que la etiqueta (mirando de frente a la impresora) entra por la **derecha** y sale por la **izquierda**.

MODELO STANDARD



MODELO OPPOSITE



MODELO STANDARD - OPCIONES



PART NUMBER: WWS8 a b 8 d 1

- **a**
 - 3 4" de ancho en 203 dpi
 - 4 4" de ancho en 305 dpi
 - 5 4" de ancho en 609 dpi
 - 6 6" de ancho en 203 dpi
 - 7 6" de ancho en 305 dpi
- **b**
 - 0 Transferencia Térmica
 - 1 Solo Térmica Directa
- **8**
 - 8 Siempre 8 para el **MODELO STANDARD**
- **d**
 - 0 Conectividad estandar
 - 6 Con conectividad Bluetooth
 - 8 Con conectividad WiFi
- **1**
 - 1 FIJO - Siempre 1

Ejemplos:

WWS8**3080**1 Modelo Standard de 4" de ancho, 203 dpi, transferencia térmica, conectividad estandar

WWS8**4186**1 Modelo Standard de 4" de ancho, 305 dpi, solo térmica directa, conectividad bluetooth

WWS8**6080**1 Modelo Standard de 6" de ancho, 203 dpi, transferencia térmica, conectividad estandar

WWS8**7088**1 Modelo Standard de 6" de ancho, 305 dpi, transferencia térmica, conectividad WiFi

MODELO OPPOSITE - OPCIONES



PART NUMBER: WWS8 a b 9 d 1

- **a**
 - 3 4" de ancho en 203 dpi
 - 4 4" de ancho en 305 dpi
 - 5 4" de ancho en 609 dpi
 - 6 6" de ancho en 203 dpi
 - 7 6" de ancho en 305 dpi
- **b**
 - 0 Transferencia Térmica
 - 1 Solo Térmica Directa
- **9**
 - 9 Siempre 9 para el **MODELO OPPOSITE**
- **d**
 - 0 Conectividad estandar
 - 6 Con conectividad Bluetooth
 - 8 Con conectividad WiFi
- **1**
 - 1 FIJO - Siempre 1

Ejemplos:

WWS8**3090**1 Modelo Standard de 4" de ancho, 203 dpi, transferencia térmica, conectividad estandar

WWS8**4196**1 Modelo Standard de 4" de ancho, 305 dpi, solo térmica directa, conectividad bluetooth

WWS8**6090**1 Modelo Standard de 6" de ancho, 203 dpi, transferencia térmica, conectividad estandar

WWS8**7098**1 Modelo Standard de 6" de ancho, 305 dpi, transferencia térmica, conectividad WiFi